Dixon Conexión con Extremos Ranurados Serie T · Hierro dúctil

Conexión con extremos ranurados Serie T, hierro dúctil pintado

Conexión con extremos ranurados Serie T, diseñada para proveer mínima caída de presión y fuerza uniforme. Máxima presión de trabajo 1,000 PSI a temperatura ambiente de 70 °F (21 °C). Cuerpo de hierro dúctil con pintura que inhibe la corrosión; listada por UL y aprobada por Factory Mutual. Tamaños nominales de 2" a 8"; la tabla da el peso aproximado en libras. Comparable con Victaulic #20 y Grinnell #7060.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Hierro dúctil

EXTREMO A
Ranurado

EXTREMO B
Ranurado

NORMAS
UL, FM

PRESIÓN
1000 psi

TEMPERATURA
70 °F (21 °C) referencia de presión

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
T602	2	Ranurado	3-1/4		
T6025	2-1/2	Ranurado	3-3/4		
T603	3	Ranurado	4-1/4		
T604	4	Ranurado	5		
T606	6	Ranurado	6-1/2		
T608	8	Ranurado	7-3/4		

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1066. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.