

Dixon Válvulas Mariposa de Hierro con Extremos Ranurados

Válvula mariposa de hierro dúctil con extremos ranurados, sellos EPDM

Válvula mariposa de hierro con extremos ranurados, diseñada para aplicaciones de agua y aire. Sellos EPDM; presión de trabajo 300 PSI; temperatura máxima 210 °F (99 °C). Material: cuerpo de hierro dúctil con revestimiento epóxico, disco de hierro dúctil EPDM encapsulado, vástago de acero inoxidable, plato escotado de acero zincado. Tamaños de 2" a 8". Tabla sin cotas en el catálogo. Acabado: Revestimiento epóxico. Sello: EPDM.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Hierro

EXTREMO A

Ranurado

EXTREMO B

Ranurado

PRESIÓN

300 psi

TEMPERATURA

máx. 210 °F (99 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
GIBFV200	2	Ranurado			
GIBFV250	2-1/2	Ranurado			
GIBFV300	3	Ranurado			
GIBFV400	4	Ranurado			
GIBFV600	6	Ranurado			
GIBFV800	8	Ranurado			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 1068. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea