

Dixon Legris Tubing de nylon · Nylon Natural

Tubing Legris de nylon natural, semirrígido, rollos de 50 y 100 pies

Tubing Legris de nylon (nylon natural), ideal para muchas aplicaciones industriales. Resistencia química, a la humedad y abrasión; semirrígido. Rango de temperatura: -40 °F a 200 °F (-40 °C a 93 °C). Presión de trabajo en PSI a 68 °F (20 °C); se ofrece en rollos de 50' y de 100' (números de parte 1091P... y 1094P... respectivamente).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon Natural

EXTREMO A

Tubing D.E.

PRESIÓN

267–400 psi según medida (a 68 °F)

TEMPERATURA

-40 °F a 200 °F (-40 °C a 93 °C)

UNIDAD DE VENTA

Rollo

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1091P5300	1/8		.093	.016	
1091P0400	5/32		.106	.025	
1091P5500	3/16		.138	.025	
1091P5600	1/4		.170	.040	
1091P0800	5/16		.233	.040	
1091P6000	3/8		.275	.050	
1091P6200	1/2		.375	.062	
1094P5300	1/8		.093	.016	
1094P0400	5/32		.106	.025	
1094P5500	3/16		.138	.025	
1094P5600	1/4		.170	.040	
1094P0800	5/16		.233	.040	
1094P6000	3/8		.275	.050	
1094P6200	1/2		.375	.062	

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 217. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea