Dixon Niple escotado recuperable · Acero Inoxidable 316

Niple escotado recuperable Holedall para conexiones bridadas, acero inoxidable 316

Niple escotado recuperable para conexiones bridadas, acero inoxidable 316. Cuando se utiliza con férulas escotadas puede suajarse o crimparse sobre la manguera, dando mejor retención del vástago a mayor presión; el vástago puede recuperarse de una manguera dañada retirando la férula sin comprometer el conector. Utiliza las mismas férulas que las conexiones escotadas estilo leva y ranura. Los vástagos son para usarse con bridas 'Lap-Joint' (sección R, p. 1036). Vástagos y férulas Dixon están diseñados para usarse en conjunto como sistema;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero Inoxidable 316

EXTREMO B
Vástago escotado para manguera

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RN150NO	1-1/2				
RN200NO	2				
RN300NO	3				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 287. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea