Dixon Niple King con vástago PF · Acero Zincado

Niple King con vástago PF, extremo rosca macho NPT, acero zincado

Niple King con vástago PF, extremo rosca macho NPT, acero zincado. El vástago PF tiene el mismo diseño de aserrado de las conexiones rápidas de leva y ranura estilo PF (p. 55), desarrollado para mangueras que conducen químicos con tubo interior de polietileno entrecruzado (XLPE) o de polietileno de peso molecular ultra-alto (UHMW), donde la retención del vástago puede ser un problema con abrazaderas o flejes. Recomendado para servicio de succión y descarga; no diseñado para aire comprimido. Presión de trabajo (PSI) a temperatura ambiente 70 °F (21 °C);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero Zincado

EXTREMO A
Macho NPT

EXTREMO B
Vástago PF para manguera

PRESIÓN
250 psi (2"), 125 psi (3"), 100 psi (4"), 75 psi (6")

TEMPERATURA
70 °F (21 °C) referencia de presión

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
ST25PF	2	2 NPT			
ST35PF	3	3 NPT			
ST40PF	4	4 NPT			
ST60PF	6	6 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 289. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.