Dixon Acople King de succión NPSM · Acero zincado con tuerca de hierro galvanizado

Acople King de vástago corto para succión, rosca NPSM, vástago de acero zincado con tuerca de hierro galvanizado

Acoples King de vástago corto para succión con rosca NPSM del Máster Dixon 2026: cople completo (CSM) y hembra (FCSM), vástago de acero zincado con tuerca de hierro galvanizado. Medidas de 1-1/4" a 6". Empaques de reemplazo KRW estándar disponibles en la página 295 del Máster. Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero zincado con tuerca de hierro galvanizado

EXTREMO A
Hembra NPSM

EXTREMO B
Vástago para manguera

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
CSM125	1-1/4	1-1/4 NPSM			
FCSM125	1-1/4	1-1/4 NPSM			
CSM150	1-1/2	1-1/2 NPSM			
FCSM150	1-1/2	1-1/2 NPSM			
CSM200	2	2 NPSM			
FCSM200	2	2 NPSM			
CSM250	2-1/2	2-1/2 NPSM			
FCSM250	2-1/2	2-1/2 NPSM			
CSM300	3	3 NPSM			
FCSM300	3	3 NPSM			
CSM400	4	4 NPSM			
FCSM400	4	4 NPSM			
CSM600	6	6 NPSM			
FCSM600	6	6 NPSM			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 292. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea