

Dixon Acople King de succión NPSM · Hierro galvanizado con tuerca de latón

Acople King de vástago corto para succión, rosca NPSM, vástago de hierro galvanizado con tuerca de latón

Acoples King de vástago corto para succión con rosca NPSM del Máster Dixon 2026: cople completo (SB33, SB48...) con vástago de hierro galvanizado y tuerca de latón, y hembra (SB12, SB17...) de hierro maleable zincado con tuerca de latón. Medidas de 1" a 4" y 6" (la medida de 5" no se ofrece); las conexiones de 1" tienen tuerca con hexágono para sujeción. Los coples completos se surten con empaques de hule; empaques de reemplazo KRW estándar disponibles en la página 295 del Máster. Tabla sin cotas en el catálogo.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Hierro galvanizado con tuerca de latón

EXTREMO A

Hembra NPSM

EXTREMO B

Vástago para manguera

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
SB33	1	1 NPSM			
SB12	1	1 NPSM			
SB48	1-1/4	1-1/4 NPSM			
SB17	1-1/4	1-1/4 NPSM			
SB63	1-1/2	1-1/2 NPSM			
SB22	1-1/2	1-1/2 NPSM			
SB78	2	2 NPSM			
SB27	2	2 NPSM			
SB93	2-1/2	2-1/2 NPSM			
SB32	2-1/2	2-1/2 NPSM			
SB111	3	3 NPSM			
SB38	3	3 NPSM			
SB123	4	4 NPSM			
SB42	4	4 NPSM			
SB183	6	6 NPSM			
SB62	6	6 NPSM			

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 291. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea