Dixon Wilkerson Filtro coalescente compacto M16

Filtro coalescente compacto Wilkerson Serie M16, elemento de 0.01 micras tipo C, con indicador de presión diferencial

Filtro coalescente compacto Wilkerson Serie M16 con tazón transparente compacto y guarda. Elemento de 0.01 micrones tipo C; tazón 2.7 oz; puede ser instalado en sistema modular. Remueve neblina de aceite extremadamente fina, partículas de aceite y partículas microscópicas. Un filtro para línea neumática estándar debe ser instalado para prefiltrar cuando se usa un filtro coalescente. Opción de elementos filtrantes de 0.5 micras tipo B y 0.003 micras tipo D. El indicador de presión diferencial cambia de verde a rojo cuando pierde presión.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Con Tazón Transparente Compacto y Guarda

PRESIÓN
150 psi

TEMPERATURA
32 °F a 125 °F (0 °C a 52 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
M16-02A	1/4				
M16-02M	1/4				
M16-03A	3/8				
M16-03M	3/8				
M16-04A	1/2				
M16-04M	1/2				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 238. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.