Dixon Wilkerson Filtro coalescente estándar M28

Filtro coalescente estándar Wilkerson Serie M28 de alto flujo, con indicador de presión diferencial

Filtro coalescente estándar Wilkerson Serie M28 con tazón transparente y guarda. Remueve neblina de aceite extremadamente fina, partículas de aceite y partículas microscópicas; un filtro para línea neumática estándar debe ser instalado para prefiltrar. Elementos filtrantes de 0.5 micras y 0.003 micras tipo D opcionales. El indicador de presión diferencial cambia de verde a rojo cuando pierde presión. Remueve agua, aceite aerosol y partículas contaminantes sólidas de hasta 0.01 mg/m3 con mínima caída de presión; diseño moderno; peso ligero; capacidad de alto flujo; tazón 2.87 oz.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Tazón Transparente y Guarda Compacto

PRESIÓN
150 psi

TEMPERATURA
-13 °F a 125 °F (-25 °C a 52 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
M28-03A	3/8				
M28-03M	3/8				
M28-04A	1/2				
M28-04M	1/2				
M28-06A	3/4				
M28-06M	3/4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 239. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.