
Dixon Wilkerson Filtro estándar F26 · Tazón transparente

Filtro estándar para línea de aire Wilkerson Serie F26, elemento de 5 micras, con purga automática o manual, tazón transparente

Filtro estándar Wilkerson Serie F26 para línea de aire comprimido. Elemento filtrante de 5 micras; tazón 3.2 oz. Medidas de puerto 3/8" y 1/2", con purga automática o purga manual. Condiciones máximas de operación con tazón transparente: 150 PSIG (10.3 bar) y 32 °F a 125 °F (0 °C a 52 °C). Valores SCFM a 150 PSIG de presión de entrada. Accesorios en las páginas 254-257 del Máster. Los FRL están diseñados para servicio de aire a menos que se indique lo contrario. Tabla sin cotas en el catálogo; medida de puerto en pulgadas.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Tazón Transparente y Guarda

PRESIÓN
150 psi

TEMPERATURA
32 °F a 125 °F (0 °C a 52 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
F26-03A	3/8				
F26-03M	3/8				
F26-04A	1/2				
F26-04M	1/2				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 236. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.