Dixon Wilkerson Filtro estándar F28 · Tazón de metal

Filtro estándar para línea de aire Wilkerson Serie F28 de alto flujo, elemento de 5 micras, con purga automática o manual, tazón

Filtro estándar Wilkerson Serie F28 para línea de aire comprimido. Capacidad de alto flujo; elemento filtrante de 5 micras; tazón 2.87 oz. Medidas de puerto 3/8", 1/2" y 3/4", con purga automática o purga manual. Condiciones máximas de operación con tazón de metal: 250 PSIG (17.2 bar) y -13 °F a 150 °F (-25.5 °C a 65.5 °C). Valores SCFM a 150 PSIG de presión de entrada. Accesorios en las páginas 254-257 del Máster. Tabla sin cotas en el catálogo; medida de puerto en pulgadas.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Tazón de Metal con Mirilla

PRESIÓN
250 psi

TEMPERATURA
-13 °F a 150 °F (-25.5 °C a 65.5 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
F28-03AMB	3/8				
F28-03MMB	3/8				
F28-04AMB	1/2				
F28-04MMB	1/2				
F28-06AMB	3/4				
F28-06MMB	3/4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 237. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea