Dixon Wilkerson Filtro estándar F28 · Tazón transparente

Filtro estándar para línea de aire Wilkerson Serie F28 de alto flujo, elemento de 5 micras, con purga automática o manual, tazón

Filtro estándar Wilkerson Serie F28 para línea de aire comprimido. Capacidad de alto flujo; elemento filtrante de 5 micras; tazón 2.87 oz. Medidas de puerto 3/8", 1/2" y 3/4", con purga automática o purga manual. Condiciones máximas de operación con tazón transparente: 150 PSIG (10.3 bar) y -13 °F a 125 °F (-25 °C a 52 °C). Valores SCFM a 150 PSIG de presión de entrada. Accesorios en las páginas 254-257 del Máster. Tabla sin cotas en el catálogo; medida de puerto en pulgadas.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Tazón Transparente y Guarda

PRESIÓN
150 psi

TEMPERATURA
-13 °F a 125 °F (-25 °C a 52 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
F28-03A	3/8				
F28-03M	3/8				
F28-04A	1/2				
F28-04M	1/2				
F28-06A	3/4				
F28-06M	3/4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 237. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.