Dixon Wilkerson Lubricador estándar EconOmist L28 · Tazón de metal

Lubricador estándar EconOmist Wilkerson Serie L28 de alto flujo, tazón de 6 oz, llenado bajo presión, tazón de metal

Lubricador EconOmist estándar Wilkerson Serie L28 para aire comprimido. Tazón 6 oz; purga manual; capacidad de alto flujo; puede ser llenado bajo presión. Para ajustar la tasa de suministro de aceite la unidad debe estar presurizada y con aire fluyendo: gire el domo superior hacia la izquierda para iniciar el suministro; la tasa varía proporcionalmente con el flujo; al girar el domo en sentido de las agujas del reloj se detiene el suministro. Medidas de puerto 3/8", 1/2" y 3/4". Condiciones máximas de operación con tazón de metal: 250 PSIG (17.2 bar) y 14 °F a 150 °F (-10 °C a 65.5 °C).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Tazón de Metal

PRESIÓN
250 psi

TEMPERATURA
14 °F a 150 °F (-10 °C a 65.5 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
L28-03AMB	3/8				
L28-04AMB	1/2				
L28-06AMB	3/4				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 249. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.