Dixon Wilkerson Unidad C31 con marco de protección

Unidad FRL jumbo Wilkerson Serie C31 de 1" con marco de protección, válvula de bola y conexión Air King

Unidad con marco de protección Wilkerson Serie C31: provee una línea de aire de servicio con protección y movilidad. Incluye C31-08AMB (FRL de 1" con tazón de metal y filtro con autoalivio), BBLV100 (válvula de bola de 1" en latón) con una conexión AM12 Air King en el puerto de entrada, y BBV100DTW (válvula de bola de 3 vías instalada entre el regulador y el lubricador, como opción para aire no lubricado). El marco de protección para trabajo pesado protege los componentes. Presión máxima 250 PSIG; rango de temperatura 40 °F a 150 °F (4 °C a 66 °C); flujo 320 SCFM.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

PRESIÓN
250 psi

TEMPERATURA
40 °F a 150 °F (4 °C a 66 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
C31-08FRAME	1				

Fuente técnica: Catálogo Máster Dixon 2026, página 254. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.