SUMINREGIO INDUSTRIAL

FICHA TÉCNICA
Distribuidor Kanaflex® en México

KANAFLEX® · FLEXFORCE™ · REFORZADAS PARA ALTA PRESIÓN

flexFORCE™ CW

Manguera de succión y descarga reforzada para clima frío


Kanaflex®

CÓDIGO
KLCWB



2" a 6"	-40 °C a 60 °C	50 a 70 psi	28 inHg	60 o 100 ft
Ø interior · 4 medidas	Temperatura de operación	Presión de trabajo	Vacío máximo	Rollo · 18.3 o 30.5 m

COMPOSICIÓN



CONSTRUCCIÓN

PVC flexible para clima frío, hélice rígida de PVC, refuerzo textil, interior liso, exterior corrugado. ACCESORIOS Banding Coil, abrazadera Powerlock.

Nota: No es una manguera para uso alimenticio. Banding Coil debe usarse en todos los diámetros.

- **Alto vacío** — hasta 28 inHg
- **Interior liso**
- **Pared transparente** — Flujo visible
- **Flexible en frío** — hasta -40 °C
- **Refuerzo textil**
- **Ligera y flexible**

CARACTERÍSTICAS

Manguera ligera y flexible de PVC para clima frío, ideal para condiciones exigentes. El refuerzo textil aumenta la flexibilidad y durabilidad. La hélice exterior facilita el arrastre. Diseñada para succión y descarga. La pared transparente permite verificar el flujo.

APLICACIONES

Succión aplicaciones agrícolas de fertilizantes líquidos. También para succión de pescado y manejo de hielo.

Deshidratación · Pulverizador de fertilizantes · Sentina · Transferencia de agua de riego · Transferencia de peces

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza

FLEXFORCE™ CW · MEDIDAS Y PEDIDO


Tabla de especificaciones

Diámetro interior in · mm	Diámetro exterior in · mm	Paso de hélice in · mm	Radio mín. de curvatura in · mm	Presión de trabajo psi · bar	Vacío máx. inHg · kPa	Peso lb/ft · kg/m	Largo del rollo pies · metros
2 50.8	**2.60** 66	**0.43** 10.9	**3.0** 76	**70** 4.83	**28.0** 94.8	**0.70** 1.04	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m sobre pedido
3 76.2	**3.70** 94	**0.59** 15	**5.0** 127	**70** 4.83	**28.0** 94.8	**1.13** 1.68	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m sobre pedido
4 101.6	**4.80** 121.9	**0.63** 16	**7.0** 178	**60** 4.14	**28.0** 94.8	**1.74** 2.59	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m sobre pedido
6 152.4	**7.30** 185.4	**0.98** 24.9	**9.0** 229	**50** 3.45	**28.0** 94.8	**3.88** 5.77	**60 o 100 ft** 18.3 o 30.5 m sobre pedido


Largo del rollo: en pies (ft) y su equivalente en metros (m). Con dos o más valores, elige cualquiera de esos rollos. **Sobre pedido:** la fábrica lo surte bajo pedido; confirmamos tiempo de entrega.

Importante: Flexionar excesiva o repetidamente la manguera dentro de los primeros 18" (457 mm) desde la conexión es una causa común de falla. Considere instalar 12"–14" (305–356 mm) de Banding Coil en el extremo. Kanaflex no será responsable por daños causados por flexión excesiva.

PRESIÓN DE TRABAJO POR DIÁMETRO (psi)



RADIO MÍNIMO DE CURVATURA POR DIÁMETRO (in)



CÓMO PEDIR

1. **Código + diámetro**
   Ej. KLCWB-2 (primera columna de la tabla).
2. **Número de rollos**
   Se vende por rollo completo; indica cuántos y de qué largo.
3. **Ciudad de entrega**
   Te confirmamos existencia, tiempo de entrega y flete.

OTRAS MANGUERAS DE LA LÍNEA FLEXFORCE™

- **STKLUFG** — **flexFORCE™ U Food Grade**
  Manguera de alimentación de uretano reforzado
- **KLSR** — **flexFORCE™ SR**
  Manguera reforzada de succión y descarga de agua
- **KLFW** — **flexFORCE™ Food Grade**
  Manguera reforzada de alta resistencia para alimentos y vino
- **KANALINEBLUE** — **flexFORCE™ Blue**
  Manguera de succión y descarga reforzada para clima frío

Cotiza esta manguera por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781 · Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

Escanea y cotiza