

Parker Legris 2005U · Tubo poliuretano (PU) poliéster (Tambor 500 m)

Tubo poliuretano (PU) poliéster Parker Legris 2005U, Tambor 500 m, Ø exterior 3 a 16 mm

Tubo de poliuretano (PU) poliéster de 52 Shore D, monocapa, para aire comprimido y fluidos industriales (según material). Gracias a su excelente flexibilidad y reducido radio de curvatura permite un ahorro de espacio de más del 50 % respecto al tubo PA semirrígido; ofrece resistencia a la abrasión y a los UV, buena absorción de vibraciones, retención de vacío superior, marcado de la longitud restante y está exento de silicona. Presión de trabajo de vacío hasta 12 bar (las prestaciones dependen del fluido, del material y del tubo;



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Poliuretano (PU) poliéster

PRESIÓN

De vacío hasta 12 bar (según material, fluido y tubo; uso garantizado para un vacío de 755 mm Hg)

TUBO / MANGUERA

Racores instantáneos Parker Legris (tubo calibrado según NF E49-101)

NORMAS

DI 2002/95/CE (RoHS), DI 2011/65/CE, DI 97/23/CE (PED), RG 1907/2006 (REACH), NF E49-101 (calibrado del Ø exterior)

TEMPERATURA

-20 °C a +70 °C

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2005U08 01	8 mm		5.5 mm	20 mm	
2005U08 02	8 mm		5.5 mm	20 mm	
2005U08 03	8 mm		5.5 mm	20 mm	
2005U08 04	8 mm		5.5 mm	20 mm	
2005U08 05	8 mm		5.5 mm	20 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker Legris 0550/ES Tubos técnicos, página 19. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea