

Parker P3NF · Filtro de partículas Hi-Flow (P3N)

Filtro de partículas de alto caudal Parker P3NF, puertos 3/4, 1 y 1-1/2 NPT, tazón metálico con mirilla, elemento 40 micras, drenaje

Filtro de partículas Hi-Flow Parker P3NF (catálogo 0700P, productos P3N) con puertos de 3/4", 1" y 1-1/2" NPT o BSPP (código 9 = NPT; el tamaño 1-1/2" es cuerpo de 1" con bloque de puerto de 1-1/2"), tazón metálico con mirilla, gran superficie de elemento para baja caída de presión y mayor vida, drenaje de giro estándar u opcional automático de flotador. Presión de alimentación 0 a 250 psig (0 a 17,2 bar); temperatura 32 °F a 175 °F (0 °C a 80 °C); capacidad del tazón 18,0 oz; sumidero 6,8 oz; caudal a 90 psig de entrada y 5 psig de caída con elemento de 40 micras.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio (cuerpo y tazón)

EXTREMO B

NPT hembra (según tabla)

PRESIÓN

0 a 250 psig (0 a 17,2 bar)

TUBO / MANGUERA

Aire comprimido; elemento de 40 micras estándar

EXTREMO A

NPT hembra (según tabla)

NORMAS

ISO 1179-1 (puertos G 3/4 y G 1)

TEMPERATURA

32 °F a 175 °F (0 °C a 80 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P3NFA96GSM	3/4	3/4 NPT			
P3NFA96GSA	3/4	3/4 NPT			
P3NFA98GSM	1	1 NPT			
P3NFA98GSA	1	1 NPT			
P3NFA9PGSM	1-1/2	1-1/2 NPT			
P3NFA9PGSA	1-1/2	1-1/2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Parker 0700P P3N, página 2, 3. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea