Parker P3NL · Lubricador de niebla Hi-Flow (P3N)

Lubricador de niebla de alto caudal Parker P3NL, puertos 3/4, 1 y 1-1/2 NPT, tazón metálico con mirilla, domo transparente 360°,

Lubricador de niebla Hi-Flow Parker P3NL (catálogo 0700P, productos P3N) con puertos integrales de 3/4" y 1" NPT o BSPP (código 9 = NPT; 1-1/2" = cuerpo de 1" con bloque de puerto), entrega de aceite proporcional en un amplio rango de caudales, tazón que puede llenarse con la línea bajo presión y domo transparente con visibilidad de 360°. Presión de alimentación máxima 250 psig (17,2 bar); temperatura 32 °F a 175 °F (0 °C a 80 °C); caudal mínimo 6,6 scfm a 100 psig; capacidad del tazón 18,0 oz; caudal a 90 psig de entrada y 5 psig de caída.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Aluminio

EXTREMO A
NPT hembra (según tabla)

EXTREMO B
NPT hembra (según tabla)

NORMAS
ISO 1179-1 (puertos G 3/4 y G 1)

PRESIÓN
Máx. 250 psig (17,2 bar)

TEMPERATURA
32 °F a 175 °F (0 °C a 80 °C)

TUBO / MANGUERA
Aire comprimido; aceite F442

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P3NLA96LSN	3/4	3/4 NPT			
P3NLA98LSN	1	1 NPT			
P3NLA9PLSN	1-1/2	1-1/2 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Parker 0700P P3N, página 12. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.