Parker P31RB · Regulador mini (Global FRL P31)

Regulador mini Parker P31RB Global Air Preparation, puerto 1/4 NPT, con alivio, perilla no ascendente, presión máxima 20 bar (300

Regulador mini Parker P31RB del sistema Global Air Preparation con puertos integrales de 1/4" (NPT, BSPP o BSPT; código 9 = NPT), construcción de aluminio robusta y ligera, rangos de presión secundaria 0-2 bar (0-30 psig), 0-4 bar (0-60 psig), 0-8 bar (0-125 psig) y 0-16 bar (0-232 psig). Aspiración secundaria más obturador balanceado para respuesta rápida y regulación precisa; tipos con alivio y sin alivio; perilla no ascendente; montaje con tuerca de panel plástica. Caudal con 10 bar (145 psig) de entrada, 6,3 bar de presión ajustada y 1 bar de caída.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Aluminio

EXTREMO B
1/4 NPT hembra

TUBO / MANGUERA
Aire comprimido

EXTREMO A
1/4 NPT hembra

PRESIÓN
Máx. 20 bar (300 psig); ajuste 0-8 bar (0-125 psig) en las referencias de la tabla

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P31RB92BNNP	1/4	1/4 NPT	4.1 in	1.58 in	
P31RB92BN5P	1/4	1/4 NPT	4.1 in	1.58 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 0750 Global Air Preparation, página 28. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabrican