

Parker P33FA · Filtro de partículas estándar (Global FRL P33)

Filtro de partículas estándar Parker P33FA Global Air Preparation, puertos 1/2 y 3/4 NPT, elemento 5 µm, cuerpo de aluminio, cierre

Filtro de partículas estándar Parker P33FA del sistema Global Air Preparation, con puertos integrales de 1/2" o 3/4" (NPT, BSPP o BSPT; código 9 = NPT), elemento de 5 micras de alta eficiencia, excelente eliminación de agua, construcción de aluminio y cierre de bayoneta positivo. Presión máxima 10 bar (150 psig) con tazón plástico y 17 bar (250 psig) con tazón metálico; temperatura -25 °C a 52 °C (plástico) o -25 °C a 65,5 °C (metálico). Retención útil 85 cm³ (2,8 oz); peso 0,46 kg (1,01 lb); calidad de aire ISO 8573-1:1991 clase 3 / 2001 clase 6.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio (cuerpo); ABS (tapa); policarbonato o aluminio (tazón)

NORMAS

ISO 8573-1:1991 clase 3, ISO 8573-1:2001 clase 6

TEMPERATURA

-25 °C a 52 °C (tazón plástico); -25 °C a 65,5 °C (tazón metálico)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

NPT hembra (según tabla)

EXTREMO B

NPT hembra (según tabla)

PRESIÓN

10 bar (150 psig) tazón plástico; 17 bar (250 psig) tazón metálico

TUBO / MANGUERA

Aire comprimido; filtración estándar 5 micras

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P33FA94EGMN	1/2	1/2 NPT	8.39 in	2.87 in	
P33FA94EGAN	1/2	1/2 NPT	8.15 in	2.87 in	
P33FA94ESMN	1/2	1/2 NPT	8.39 in	2.87 in	
P33FA94ESAN	1/2	1/2 NPT	8.15 in	2.87 in	
P33FA96EGMN	3/4	3/4 NPT	8.39 in	2.87 in	
P33FA96EGAN	3/4	3/4 NPT	8.15 in	2.87 in	
P33FA96ESMN	3/4	3/4 NPT	8.39 in	2.87 in	
P33FA96ESAN	3/4	3/4 NPT	8.15 in	2.87 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 0750 Global Air Preparation, página 20, 21. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea