

Parker P33RA · Regulador estándar (Global FRL P33)

Regulador estándar Parker P33RA Global Air Preparation, puertos 1/2 y 3/4 NPT, con alivio, perilla no ascendente, presión máxima

Regulador estándar Parker P33RA del sistema Global Air Preparation con puertos integrales de 1/2" o 3/4" (NPT, BSPP o BSPT; código 9 = NPT), construcción de aluminio robusta y ligera, rangos de presión secundaria 0-2, 0-4, 0-8 y 0-17 bar (0-30, 0-60, 0-125 y 0-250 psig), aspiración secundaria más obturador balanceado, tipos con alivio, sin alivio y con alivio de flujo inverso, perilla no ascendente, montaje con tuerca de panel plástica. Caudal con 10 bar (145 psig) de entrada, 6,3 bar ajustado y 1 bar de caída.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio

EXTREMO B

NPT hembra (según tabla)

TUBO / MANGUERA

Aire comprimido

EXTREMO A

NPT hembra (según tabla)

PRESIÓN

Máx. 20 bar (300 psig); ajuste 0-8 bar (0-125 psig) en las referencias de la tabla

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P33RA94BNNP	1/2	1/2 NPT	5.87 in	2.87 in	
P33RA94BNGP	1/2	1/2 NPT	5.87 in	2.87 in	
P33RA96BNNP	3/4	3/4 NPT	5.87 in	2.87 in	
P33RA96BNGP	3/4	3/4 NPT	5.87 in	2.87 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 0750 Global Air Preparation, página 38. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea