

Parker P31/P32/P33 VB · Válvula de bola / bloqueo (Global FRL)

Válvula de bola modular con bloqueo de seguridad Parker Global Air Preparation P31, P32 y P33, puertos 1/4 a 3/4 NPT, cuerpo de

Válvula de bola / bloqueo modular Parker de las series P31, P32 y P33 del sistema Global Air Preparation. En posición cerrada bloquea la presión de entrada y descarga el aire del sistema aguas abajo por un puerto de escape roscado, con un giro de 90° de la manija; el deslizador para candado puede montarse a cualquier lado (montaje permanente; la válvula solo se bloquea en posición cerrada). Las válvulas de bloqueo de seguridad cumplen OSHA 29 CFR parte 1910 (control de energía peligrosa, lockout/tagout). Temperatura -40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F);



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Aluminio (cuerpo); acero inoxidable (bola)

EXTREMO B

NPT hembra (según tabla); puerto de escape según tabla

PRESIÓN

Máx. 17 bar (250 psig)

TUBO / MANGUERA

Aire comprimido

EXTREMO A

NPT hembra (según tabla)

NORMAS

OSHA 29 CFR 1910 (lockout/tagout)

TEMPERATURA

-40 °C a 80 °C (-40 °F a 176 °F)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P31VB92LBNN	1/4	1/4 NPT			
P32VB93LBNN	3/8	3/8 NPT			
P32VB94LBNN	1/2	1/2 NPT			
P33VB94LBNN	1/2	1/2 NPT			
P33VB96LBNN	3/4	3/4 NPT			

Fuente técnica: Catálogo Parker 0750 Global Air Preparation, página 76. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea