

Parker 104

Tubo de PFA Parker serie 104, pared industrial

Tubo de PFA (perfluoroalcoxi) virgen de la serie 104 de Parker Parflex, en pared industrial y medidas fraccionales. Es químicamente inerte, translucido y de muy baja permeabilidad, y aguanta las mismas temperaturas altas que el PTFE pero se surte en tramos continuos largos y con mejor claridad optica, lo que permite ver el fluido. Cumple ASTM D3307, es conforme a 21 CFR 177.1550 de la FDA y a USP Clase VI, por lo que se usa en semiconductores, laboratorio, química agresiva, farmaceutica y alimentos.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

PFA virgen (perfluoroalcoxi)

CUBIERTA

Sin cubierta

NORMAS

ASTM D3307, 21 CFR 177.1550 (FDA), USP Clase VI

CONEXIONES

Conexiones Parker para tubo fluoropolimero de la division Fluid System Connectors. La hoja del catalogo 4660 no publica una serie de conexion por medida.

REFUERZO

Sin refuerzo (tubo de pared solida)

TEMPERATURA

-100 °F (-75 °C) a 500 °F (260 °C)

APLICACIÓN

Conduccion de quimicos agresivos, alta pureza y alta temperatura: industria de semiconductores, laboratorio e instrumentacion analitica, farmaceutica, alimentos y bebidas, y lineas de vapor y calentamiento. Color

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
104-0094031		0.094" (2.4 mm)	680 psi	0.250" (6 mm)	0.01 kg/m
104-0125031	0.064" (1.6 mm)	0.125" (3.2 mm)	500 psi	0.375" (10 mm)	0.01 kg/m
104-0156031	0.094" (2.4 mm)	0.156" (4 mm)	390 psi	0.625" (16 mm)	0.02 kg/m
104-0188031	0.125" (3.2 mm)	0.188" (4.8 mm)	320 psi	0.625" (16 mm)	0.02 kg/m
104-0250031	0.188" (4.8 mm)	0.250" (6.3 mm)	230 psi	0.875" (22 mm)	0.03 kg/m
104-0312031	0.250" (6.3 mm)	0.312" (7.9 mm)	180 psi	1.750" (44 mm)	0.04 kg/m
104-0375031	0.312" (7.9 mm)	0.375" (9.5 mm)	140 psi	3.250" (83 mm)	0.05 kg/m
104-0438031	0.375" (9.5 mm)	0.438" (11.1 mm)	120 psi	3.250" (83 mm)	0.06 kg/m
104-0500031	0.438" (11.1 mm)	0.500" (12.7 mm)	100 psi	4.750" (121 mm)	0.06 kg/m
104-0563031	0.500" (12.7 mm)	0.563" (14.3 mm)	80 psi	5.000" (127 mm)	0.08 kg/m
104-0250040	0.170" (4.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	280 psi	1.250" (32 mm)	0.04 kg/m
104-0250047	0.156" (4 mm)	1/4" (6.3 mm)	340 psi	0.750" (19 mm)	0.04 kg/m
104-0250062	0.125" (3.2 mm)	1/4" (6.3 mm)	470 psi	0.750" (19 mm)	0.05 kg/m

Continúa en la página 2 (7 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–20 de 20)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
104-0312062	0.188" (4.8 mm)	5/16" (7.9 mm)	360 psi	1.375" (35 mm)	0.07 kg/m
104-0375062	0.250" (6.3 mm)	3/8" (9.5 mm)	290 psi	1.500" (38 mm)	0.08 kg/m
104-0438062	0.312" (7.9 mm)	7/16" (11.1 mm)	250 psi	2.625" (67 mm)	0.10 kg/m
104-0500062	0.375" (9.5 mm)	1/2" (12.7 mm)	210 psi	2.125" (54 mm)	0.12 kg/m
104-0625062	0.500" (12.7 mm)	5/8" (15.9 mm)	160 psi	3.000" (76 mm)	0.15 kg/m
104-0750062	0.625" (15.9 mm)	3/4" (19 mm)	130 psi	6.000" (152 mm)	0.19 kg/m
104-1000062	0.875" (22.2 mm)	1" (25.4 mm)	90 psi	8.000" (203 mm)	0.25 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 177. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea