

Parker 1120

Tubo de nylon para frenos de aire Parker 1120

Tubo de nylon (poliamida) de la división Parflex de Parker para líneas de freno de aire en camiones, tractocamiones, remolques y autobuses. Se fabrica en dos construcciones según la norma SAE J844: el Tipo A (1120-4A) es de pared simple extruida, y el Tipo B (1120-6B a 1120-12B) lleva núcleo de nylon, refuerzo de fibra y cubierta de nylon. Cumple SAE J844 y el reglamento federal DOT FMVSS 49 CFR 571.106, por lo que puede usarse en el sistema neumático de frenos de vehículos de carretera.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Nylon (poliamida). Tipo A (1120-4A): pared simple extruida. Tipo B (1120-6B, 1120-8B, 1120-10B, 1120-12B): núcleo de nylon (poliamida).

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93 °C)

APLICACIÓN

Líneas de aire del sistema de frenos neumáticos en camiones, remolques, tractocamiones y autobuses; también líneas de aire comprimido de baja presión en equipo móvil. Colores disponibles para codificación de

UNIDAD DE VENTA

Carrete

REFUERZO

Tipo A: sin refuerzo. Tipo B: refuerzo de fibra.

CUBIERTA

Tipo A: sin cubierta, pared simple. Tipo B: cubierta de nylon (poliamida).

NORMAS

SAE J844 Tipo A, SAE J844 Tipo B, DOT FMVSS 49 CFR 571.106

CONEXIONES

Conexiones Parker para tubo de nylon de la división Fluid System Connectors (Otsego, MI), según indica la propia hoja 4660-1120. La hoja no publica una serie de conexión por medida.

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
1120-4A	0.170" (4.3 mm)	1/4" (6.3 mm)	150 psi	1" (25.5 mm)	0.018 kg/m
1120-6B	0.251" (6.4 mm)	3/8" (9.5 mm)	150 psi	1-1/2" (38 mm)	0.040 kg/m
1120-8B	0.376" (9.6 mm)	1/2" (12.7 mm)	150 psi	2" (51 mm)	0.058 kg/m
1120-10B	0.441" (11.2 mm)	5/8" (15.9 mm)	150 psi	2-1/2" (63.5 mm)	0.104 kg/m
1120-12B	0.566" (14.4 mm)	3/4" (19 mm)	150 psi	3" (76 mm)	0.128 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 196. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea