

Parker 204 PFA

Tubing Parker Parflex Serie 204 PFA métrico — 4 a 12 mm OD, pared 1 mm, hasta 20 bar (290 psi) a 23 °C

La Serie 204 de Parker Parflex (catálogo 4660, p. 177) es tubing de PFA (perfluoroalcoxi) en tamaños métricos: diámetros exteriores de 4 a 12 mm con pared de referencia de 1 mm (0.039"). La tabla da la presión de trabajo a 73 °F (23 °C), la presión mínima de ruptura, el radio mínimo de curvatura, la clasificación de vacío (28) y el peso. Colores: estándar natural; otros colores disponibles como corrida especial (códigos N natural, 0 negro, 1 marrón, 2 rojo, 3 naranja, 4 amarillo, 5 verde, 6 azul, 7 violeta, 8 gris, 9 blanco).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

PFA (perfluoroalcoxi, fluoropolímero)

TEMPERATURA

Presión de trabajo referida a 73 °F (23 °C)

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal (rollo cortado a la medida)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
204-0400100	0.079" (2 mm)	0.157" (4 mm)	290 psi	1/2" (13 mm)	0.020 kg/m
204-0600100	0.157" (4 mm)	0.236" (6 mm)	180 psi	1-1/8" (29 mm)	0.034 kg/m
204-0800100	0.236" (6 mm)	0.315" (8 mm)	130 psi	2" (51 mm)	0.047 kg/m
204-1000100	0.315" (8 mm)	0.393" (10 mm)	100 psi	2-3/4" (70 mm)	0.061 kg/m
204-1200100	0.394" (10 mm)	0.472" (12 mm)	80 psi	3" (76 mm)	0.074 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4660 Parflex, página 177. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea