

Parker TriCeptor · Respiraderos desecantes para depósito y adaptadores de montaje

Respiraderos desecantes Parker TriCeptor de 5, 7 y 9 in (cajas de 6) y adaptadores de montaje roscado, de campo y de brida

Respiraderos desecantes TriCeptor según la tabla de modelos de la sección 'Reservoir Accessories' del catálogo 2300 (Hydraulic Filter Division). Son desechables y de montaje a presión: se retira el envoltorio plástico, se quita la tapa azul de 1 in del tubo, se retira la etiqueta de aluminio para exponer los orificios de entrada de aire necesarios y se presiona el TriCeptor en el adaptador de montaje; cuando el gel de sílice cambia de azul a rosa, el respiradero debe reemplazarse. La caída de presión inicial limpia no debe exceder 1.5 psid (0.103 bar).




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
934330	5 in				
934331	7 in				
934332	9 in				
934365					
934366					
934367					

Fuente técnica: Catálogo Parker 2300 filtración, página 27. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea