

Parker 271

Manguera de freno de aire para transporte SAE J1402 Tipo A, 225 psi

Manguera de freno de aire para vehículo pesado, con tubo de caucho sintético, una o más trenzas de fibra y cubierta de caucho sintético. Cumple o excede SAE J1402 Tipo A y el estándar federal D.O.T. FMVSS 106 de freno de aire, y trabaja a 225 psi en las dos medidas que fabrica Parker. Se usa en la línea de tractor a caja, en las líneas de cámara de eje y en las líneas de servicio del tractor. Soporta de -50 °F a +212 °F, lo que le permite operar en clima frío.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho sintético

CUBIERTA

Caucho sintético

NORMAS

SAE J1402 Tipo A, D.O.T. FMVSS 106 (freno de aire)

CONEXIONES

Conexiones Parker Serie 25

REFUERZO

Una o más trenzas de fibra

TEMPERATURA

-50 °F a +212 °F (-46 °C a +100 °C)

APLICACIÓN

Sistemas de freno de aire: líneas de tractor a caja (gladhand), líneas de cámara de eje y líneas de servicio del tractor.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
271-6	3/8" (10 mm)	0.75" (19 mm)	225 psi	1-3/4" (45 mm)	0.30 kg/m
271-8	1/2" (12.5 mm)	0.88" (22 mm)	225 psi	2" (50 mm)	0.39 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 302. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea