

Parker 285

Manguera Parker 285 para refrigerante R134a y R1234yf, 500 psi

Manguera para sistemas de aire acondicionado con tubo de hule sintético con barrera de nylon, una malla de fibra como refuerzo y cubierta de hule sintético. La barrera de nylon es lo que la define: Parker declara que supera la clasificación 'Ultra Low' de permeación de SAE J3062, es decir que deja escapar muy poco refrigerante a través de la pared. Trabaja a 500 psi en todos los diámetros, de 3/16 a 3/4 de pulgada, y admite vacío de 28 in Hg para el proceso de carga. Es para refrigerantes R134a y R1234yf con aceite PAG.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Hule sintético con barrera de nylon

CUBIERTA

Hule sintético

NORMAS

SAE J3062 Tipo C

CONEXIONES

Serie 26

REFUERZO

Una malla de fibra

TEMPERATURA

-40 °F a +257 °F (-40 °C a +125 °C)

APLICACIÓN

Lineas de refrigerante R134a y R1234yf con aceite PAG en sistemas de aire acondicionado automotriz y de transporte. Admite vacío de 28 in Hg.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
285-4	3/16" (5.08 mm)	0.490" (12.45 mm)	500 psi	1" (25 mm)	0.13 kg/m
285-6	5/16" (8.23 mm)	0.580" (14.73 mm)	500 psi	1-1/2" (40 mm)	0.14 kg/m
285-8	13/32" (10.67 mm)	0.680" (17.27 mm)	500 psi	2" (50 mm)	0.19 kg/m
285-10	1/2" (12.95 mm)	0.765" (19.43 mm)	500 psi	2-1/2" (65 mm)	0.22 kg/m
285-12	5/8" (16.13 mm)	0.930" (23.62 mm)	500 psi	3" (75 mm)	0.27 kg/m
285-14	3/4" (19.05 mm)	1.080" (27.4 mm)	500 psi	3-1/2" (89 mm)	0.34 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 56. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea