

Parker 304

Manguera hidráulica Parker 304 para fluidos de ester fosfatado

Manguera hidráulica de mediana presión con tubo y cubierta de hule EPDM y dos mallas de alambre de acero trenzado, diseñada específicamente para fluidos hidráulicos resistentes al fuego a base de ester fosfatado (tipo Skydrol y similares), que atacan a las mangueras de nitrilo convencionales. La cubierta verde es la señal visual de que es una manguera para ester fosfatado y no una hidráulica común. Dimensionalmente cumple SAE 100R2 Tipo AT, así que sustituye a una R2 estándar en la misma instalación.



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Hule EPDM

CUBIERTA

Hule EPDM, color verde

NORMAS

SAE 100R2 Tipo AT (cumple dimensionalmente)

CONEXIONES

Conexiones Parkrimp serie 43.

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Dos mallas de alambre de acero trenzado

TEMPERATURA

-40 °F a +176 °F (-40 °C a +80 °C)

APLICACIÓN

Lineas hidráulicas con fluidos resistentes al fuego a base de ester fosfatado (Skydrol y equivalentes): equipo de apoyo en tierra para aviación, turbinas, prensas, fundición y siderurgia, y maquinaria

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
304-4	1/4" (6.3 mm)	0.59" (15 mm)	5000 psi	4" (100 mm)	0.39 kg/m
304-6	3/8" (10 mm)	0.75" (19 mm)	4000 psi	5" (130 mm)	0.55 kg/m
304-8	1/2" (12.5 mm)	0.88" (22 mm)	3500 psi	7" (180 mm)	0.67 kg/m
304-10	5/8" (16 mm)	1.00" (25 mm)	2750 psi	8" (200 mm)	0.79 kg/m
304-12	3/4" (19 mm)	1.16" (29 mm)	2250 psi	9-1/2" (240 mm)	1.00 kg/m
304-16	1" (25 mm)	1.50" (38 mm)	2000 psi	12" (300 mm)	1.49 kg/m
304-20	1-1/4" (31.5 mm)	1.86" (47 mm)	1625 psi	16-1/2" (420 mm)	1.73 kg/m
304-24	1-1/2" (38 mm)	2.14" (54 mm)	1250 psi	20" (500 mm)	2.14 kg/m
304-32	2" (51 mm)	2.64" (67 mm)	1125 psi	25" (630 mm)	2.96 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 303. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea