

Parker AVU1 · Conector macho (válvula de acceso)

Conector macho para válvula de acceso de refrigeración, núcleo suelto para apriete tras soldadura (ARI 720)

Válvula de acceso (Access Valve) de Parker para sistemas de refrigeración. El producto se entrega con el núcleo (valve core) suelto y debe apretarse al par después de soldar (brazing), conforme a la norma ARI 720. Tabla sin cotas en el catálogo: solo número de parte y tamaño de conexión (Connection size); medida = tamaño de tubo/soldable, rosca = rosca pipe macho cuando la trae. Conexión: pipe macho o tubo soldable (O.D. Solder) según tabla.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

NORMAS
ARI 720

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
AVU1-2	1/4 OD soldable	1/8 NPTF			
AVU1-4	5/16 OD soldable	1/4 NPTF			

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 405. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea