

Parker 63NTA · Inserto de acero inoxidable para tubo SAE J844 (Air Brake NTA)

Inserto de refuerzo de acero inoxidable Parker 63NTA para tubo de nylon SAE J844 en pulgadas, usado en conexiones de compresión de

Las conexiones Parker NTA usan un manguito estriado (ribbed sleeve) que comprime y agarra el tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, con cuerpo de latón y cumplimiento D.O.T. FMVSS 571.106 y de los requisitos funcionales SAE J246 y SAE J1131. Están diseñadas para todas las aplicaciones D.O.T. de camión y remolque: frenos de aire, tanques de aire, suspensión neumática, sliders, inflado de llantas, líneas de aire primarias y secundarias y controles de cabina. Rango de presión hasta 150 PSI (10.3 bar) y temperatura de -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

Compresión para tubo de nylon SAE J844 (pulgadas)

NORMAS

D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J246, SAE J1131, SAE J844 (tubo de nylon)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, con OD en pulgadas (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Acero inoxidable

EXTREMO B

Sin rosca (componente interno de la conexión)

PRESIÓN

Hasta 150 PSI (10.3 bar)

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C)

HERRAMIENTA

Llave; apriete la tuerca hasta que quede un hilo visible en el cuerpo, o desde apriete manual: 3/16 = 2-1/2 vueltas, 1/4 = 3 vueltas, 3/8 y 1/2 = 4 vueltas, 5/8 y 3/4 = 3-1/2 vueltas

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
63NTA-4	1/4		0.53 in	0.163 in	
63NTA-6	3/8		0.64 in	0.245 in	
63NTA-8	1/2		0.81 in	0.370 in	
63NTA-10	5/8		0.86 in	0.434 in	
63NTA-12	3/4		1.04 in	0.559 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 289. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea