


Parker VS272NTA · Tee macho en derivación (branch tee) de compresión con Vibra-Seal (Air Brake NTA)

Tee macho en derivación Parker VS272NTA de latón con sellador Vibra-Seal preaplicado, dos extremos de compresión para tubo de

Las conexiones Parker NTA usan un manguito estriado (ribbed sleeve) que comprime y agarra el tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, con cuerpo de latón y cumplimiento D.O.T. FMVSS 571.106 y de los requisitos funcionales SAE J246 y SAE J1131. Están diseñadas para todas las aplicaciones D.O.T. de camión y remolque: frenos de aire, tanques de aire, suspensión neumática, sliders, inflado de llantas, líneas de aire primarias y secundarias y controles de cabina. Rango de presión hasta 150 PSI (10.3 bar) y temperatura de -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Compresión para tubo de nylon SAE J844 (pulgadas)

NORMAS

D.O.T. FMVSS 571.106, SAE J246, SAE J1131, SAE J844 (tubo de nylon)

TEMPERATURA

-40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C)

HERRAMIENTA

Llave; apriete la tuerca hasta que quede un hilo visible en el cuerpo, o desde apriete manual: 3/16 = 2-1/2 vueltas, 1/4 = 3 vueltas, 3/8 y 1/2 = 4 vueltas, 5/8 y 3/4 = 3-1/2 vueltas

ACABADO

Latón natural; versiones niqueladas (electroless nickel) disponibles para uso con biodiésel

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Hasta 150 PSI (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de nylon SAE J844 Tipo A y B, con OD en pulgadas (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VS272NTA-3-2	3/16	1/8 NPTF macho	0.90 in	0.61 in	
VS272NTA-4-2	1/4	1/8 NPTF macho	0.95 in	0.62 in	
VS272NTA-4-4	1/4	1/4 NPTF macho	1.00 in	0.68 in	
VS272NTA-6-2	3/8	1/8 NPTF macho	1.18 in	0.75 in	
VS272NTA-6-4	3/8	1/4 NPTF macho	1.25 in	0.91 in	

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 6–11 de 11)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
VS272NTA-6-4-4	3/8 x 1/4	1/4 NPTF macho	0.99 in	0.67 in	
VS272NTA-6-6	3/8	3/8 NPTF macho	1.27 in	0.84 in	
VS272NTA-8-4	1/2	1/4 NPTF macho	1.45 in	0.93 in	
VS272NTA-8-6	1/2	3/8 NPTF macho	1.45 in	0.93 in	
VS272NTA-8-8	1/2	1/2 NPTF macho	1.55 in	1.03 in	
VS272NTA-10-8	5/8	1/2 NPTF macho	1.60 in	1.09 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 293. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea