

Parker 165C · Codo unión 90° (Union Elbow)

Codo de unión de compresión de latón a 90°, tubo a tubo del mismo diámetro, en pulgadas

Codo de unión a 90° (union elbow) de latón de la conexión de compresión Parker serie 165C (Ref. SAE 060201 BA), con las dos bocas de compresión del mismo diámetro de tubo.

Nota: el catálogo fuente imprime la rosca recta de la fila 165C-7 como '5/3-24', probable err de digitalización del PDF; se transcribe tal como aparece en el texto fuente sin corregir.



foto ilustrativa



M2	M2	Flow Dia. D
.72	.72	.188
.75	.72	.188
.94	.88	.312



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Compresión para tubo (rosca recta UNF)

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (con camisa de latón y tubo de cobre): 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 900 psi (7/16), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión para tubo (rosca recta UNF)

NORMAS

SAE J-512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico, con OD en pulgadas

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
165C-2	1/8	5/16-24 UNF	.82 in	.61 in	
165C-3	3/16	3/8-24 UNF	.87 in	.61 in	
165C-4	1/4	7/16-24 UNF	.89 in	.62 in	
165C-5	5/16	1/2-24 UNF	.95 in	.71 in	
165C-6	3/8	9/16-24 UNF	1.03 in	.74 in	
165C-7	7/16	5/3-24 UNF	1.16 in	.82 in	
165C-8	1/2	11/16-20 UNF	1.34 in	.93 in	
165C-10	5/8	13/16-18 UNF	1.48 in	1.05 in	

Continúa en la página 2 (1 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–9 de 9)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
165C-12	3/4	1-18 UNF	1.65 in	1.17 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 328. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp**WhatsApp +52 1 81 8681 4781****Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea