

Parker 170C · Codo hembra 90° (Female Elbow)

Codo de compresión de latón a 90° con rosca hembra NPT, en pulgadas

Codo hembra a 90° (female elbow) de latón de la conexión de compresión Parker serie 170C (Ref. SAE 060203 BA), con un extremo de compresión para tubo y el otro con rosca NPT hembra (Pipe Thread).



foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPT hembra

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (con camisa de latón y tubo de cobre): 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 900 psi (7/16), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Compresión para tubo (rosca recta UNF)

NORMAS

SAE J-512

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico, con OD en pulgadas

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
170C-2-2	1/8	1/8 NPT	.89 in	.69 in	
170C-3-2	3/16	1/8 NPT	.98 in	.69 in	
170C-4-2	1/4	1/8 NPT	.95 in	.67 in	
170C-4-4	1/4	1/4 NPT	1.02 in	.78 in	
170C-6-4	3/8	1/4 NPT	1.06 in	.79 in	
170C-6-6	3/8	3/8 NPT	1.22 in	.89 in	
170C-7-4	7/16	1/4 NPT	1.27 in	.93 in	
170C-8-6	1/2	3/8 NPT	1.34 in	1.00 in	
170C-8-8	1/2	1/2 NPT	1.56 in	1.15 in	
170C-12-12	3/4	3/4 NPT	2.06 in	1.58 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 330. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea