Parker 60C · Manguito de compresión (Sleeve)

Manguito (ferula) de compresión de latón para tubo en pulgadas

Manguito (sleeve) de latón de la conexión de compresión Parker serie 60C (Ref. SAE 060115); se monta entre la tuerca 61C y el cuerpo del conector para sellar el tubo por compresión mecánica, sin necesidad de abocinar, soldar ni preparar el tubo. Compatible con tubo de cobre, aluminio o termoplástico.

foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO B
Sin rosca (compresión mecánica sobre tubo)

PRESIÓN
Según tamaño de tubo (con camisa de latón y tubo de cobre): 2800 psi (1/8), 1900 psi (3/16), 1400 psi (1/4), 1200 psi (5/16), 1000 psi (3/8), 900 psi (7/16), 750 psi (1/2), 650 psi (5/8), 550 psi (3/4), 450 psi

UNIDAD DE VENTA
Pieza

EXTREMO A
Sin rosca (compresión mecánica sobre tubo)

NORMAS
SAE J-512

TEMPERATURA
-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA
Tubo de cobre, aluminio o tubo termoplástico, con OD en pulgadas

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
60C-2	1/8		.19 in	.187 in	
60C-3	3/16		.22 in	.266 in	
60C-4	1/4		.25 in	.344 in	
60C-5	5/16		.25 in	.406 in	
60C-6	3/8		.25 in	.469 in	
60C-7	7/16		.31 in	.531 in	
60C-8	1/2		.38 in	.594 in	
60C-10	5/8		.38 in	.719 in	
60C-12	3/4		.44 in	.875 in	
60C-14	7/8		.41 in	1.000 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 324. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.