

## Parker FE Fast & Tite · Codo hembra 90°, tubo a rosca hembra NPTF (compresion termoplastica)

Codo de 90° hembra NPTF de compresion Fast & Tite, cuerpo termoplastico (polipropileno negro o nylon blanco) para tubo en

Las conexiones Parker Fast & Tite son conexiones de compresion que se instalan en segundos sin herramientas y logran un sello hermetico sin abrazaderas ni ajustes: un anillo de sujecion (grab ring) de acero inoxidable 302 retiene el tubo y un o-ring de nitrilo da el sello, con solo apriete manual. La figura FE (Female Elbow) gira 90° de tubo a rosca hembra de tubo NPTF. Se surte en polipropileno negro (prefijo P) y en nylon blanco (prefijo N); la medida 5/16 x 1/8 solo aparece en nylon.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Polipropileno negro o nylon blanco (según número de parte)

#### EXTREMO A

Compresion para tubo (pulgadas)

#### NORMAS

FDA (material compatible con alimentos), NSF/ANSI 51

#### TEMPERATURA

Nylon: -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).

Polipropileno: 0 °F a +212 °F (-17.8 °C a +100 °C)

#### HERRAMIENTA

Ninguna: se instala en segundos sin herramientas, apretando la tuerca a mano

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

O-ring de nitrilo (NBR); disponible también en fluorocarbono (-V) y EPDM según la tabla OR

#### EXTREMO B

NPTF hembra

#### PRESIÓN

Aire-aceite-agua: hasta 75 °F, 300 psi (20.7 bar) en tubo de 1/4 y 5/16; 250 psi (17.2 bar) en 3/8; 200 psi (13.8 bar) en 1/2; 150 psi (10.3 bar) en 5/8. Ver tabla de presión por temperatura en la página de introducción

#### TUBO / MANGUERA

Tubo termoplastico, metal blando y vidrio. Longitud de inserción: 5/8 in para tubo de 1/4 y 5/16, 13/16 in para 3/8, 7/8 in para 1/2 y 1 in para 5/8 (los accesorios para tubo de vidrio se desarmen y se retira

### Medidas de la serie (15 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|-------|------------|-------|--------|--------|------|
|-------|------------|-------|--------|--------|------|

Las 15 medidas de la serie están en la página 2.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

**Medidas de la serie (continuación, 1–15 de 15)**

| Parte  | Tubo/Mang. | Rosca    | Dim. A  | Dim. B  | Hex.     |
|--------|------------|----------|---------|---------|----------|
| P4FE2  | 1/4        | 1/8 NPTF | 1.10 in | 0.84 in | 11/16 in |
| N4FE2  | 1/4        | 1/8 NPTF | 1.10 in | 0.84 in | 11/16 in |
| P4FE4  | 1/4        | 1/4 NPTF | 1.10 in | 0.94 in | 11/16 in |
| N4FE4  | 1/4        | 1/4 NPTF | 1.10 in | 0.94 in | 11/16 in |
| N5FE2  | 5/16       | 1/8 NPTF | 1.10 in | 0.84 in | 11/16 in |
| P6FE4  | 3/8        | 1/4 NPTF | 1.30 in | 1.06 in | 13/16 in |
| N6FE4  | 3/8        | 1/4 NPTF | 1.30 in | 1.06 in | 13/16 in |
| P6FE6  | 3/8        | 3/8 NPTF | 1.30 in | 1.03 in | 13/16 in |
| N6FE6  | 3/8        | 3/8 NPTF | 1.30 in | 1.03 in | 13/16 in |
| P8FE6  | 1/2        | 3/8 NPTF | 1.50 in | 1.16 in | 1 in     |
| N8FE6  | 1/2        | 3/8 NPTF | 1.50 in | 1.16 in | 1 in     |
| P8FE8  | 1/2        | 1/2 NPTF | 1.50 in | 1.27 in | 1 in     |
| N8FE8  | 1/2        | 1/2 NPTF | 1.50 in | 1.27 in | 1 in     |
| P10FE8 | 5/8        | 1/2 NPTF | 1.70 in | 1.34 in | 1-1/8 in |
| N10FE8 | 5/8        | 1/2 NPTF | 1.70 in | 1.34 in | 1-1/8 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 219. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**
**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**
**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea