

Parker GR / GRP Fast & Tite · Anillo de sujecion (grab ring) de repuesto

Anillo de sujecion (grab ring) de repuesto para conexiones de compresion Fast & Tite, en acero inoxidable 302 o en plastico, por

El anillo de sujecion (grab ring) es la pieza que retiene el tubo dentro de la conexion de compresion Fast & Tite; el catalogo lo surte en acero inoxidable (sufijo GR) y en plastico (sufijo GRP), clasificado por diametro exterior nominal de tubo. Cada vez que se desarma y se vuelve a montar una conexion Fast & Tite, el anillo de acero inoxidable debe reemplazarse para asegurar la maxima retencion del tubo. En los accesorios para tubo de vidrio el anillo de sujecion se retira.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable 302 o plastico (segun numero de parte)

NORMAS

FDA (material compatible con alimentos), NSF/ANSI 51

TEMPERATURA

Nylon: -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).

Polipropileno: 0 °F a +212 °F (-17.8 °C a +100 °C)

HERRAMIENTA

Ninguna: se instala en segundos sin herramientas, apretando la tuerca a mano

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Repuesto interno de la conexion

PRESIÓN

Aire-aceite-agua: hasta 75 °F, 300 psi (20.7 bar) en tubo de 1/4 y 5/16; 250 psi (17.2 bar) en 3/8; 200 psi (13.8 bar) en 1/2; 150 psi (10.3 bar) en 5/8. Ver tabla de presion por temperatura en la pagina de introduccion

TUBO / MANGUERA

Tubo termoplastico, metal blando y vidrio. Longitud de insercion: 5/8 in para tubo de 1/4 y 5/16, 13/16 in para 3/8, 7/8 in para 1/2 y 1 in para 5/8 (los accesorios para tubo de vidrio se desarmen y se retira

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4GR	1/4				
4GRP	1/4				
5GR	5/16				
5GRP	5/16				
6GR	3/8				
6GRP	3/8				
8GR	1/2				

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–10 de 10)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8GRP	1/2				
10GR	5/8				
10GRP	5/8				

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 223. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea