
Parker MT Fast & Tite · Tee macho de rama (male branch tee), tubo a rosca macho NPTF

Tee macho de rama NPTF de compresion Fast & Tite, cuerpo termoplastico (polipropileno negro o nylon blanco) para tubo en

Las conexiones Parker Fast & Tite son conexiones de compresion que se instalan en segundos sin herramientas y logran un sello hermetico sin abrazaderas ni ajustes: un anillo de sujecion (grab ring) de acero inoxidable 302 retiene el tubo y un o-ring de nitrilo da el sello, con solo apriete manual. La figura MT (Male Branch Tee) lleva los dos tubos en linea y la rosca macho NPTF en la rama. Se surte en polipropileno negro (prefijo P) y en nylon blanco (prefijo N).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Polipropileno negro o nylon blanco (segun numero de parte)

EXTREMO A
Compresion para tubo (pulgadas)

NORMAS
FDA (material compatible con alimentos), NSF/ANSI 51

TEMPERATURA
Nylon: -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).
Polipropileno: 0 °F a +212 °F (-17.8 °C a +100 °C)

HERRAMIENTA
Ninguna: se instala en segundos sin herramientas, apretando la tuerca a mano

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring de nitrilo (NBR); disponible tambien en fluorocarbono (-V) y EPDM segun la tabla OR

EXTREMO B
NPTF macho

PRESIÓN
Aire-aceite-agua: hasta 75 °F, 300 psi (20.7 bar) en tubo de 1/4 y 5/16; 250 psi (17.2 bar) en 3/8; 200 psi (13.8 bar) en 1/2; 150 psi (10.3 bar) en 5/8. Ver tabla de presion por temperatura en la pagina de introduccion

TUBO / MANGUERA
Tubo termoplastico, metal blando y vidrio. Longitud de insercion: 5/8 in para tubo de 1/4 y 5/16, 13/16 in para 3/8, 7/8 in para 1/2 y 1 in para 5/8 (los accesorios para tubo de vidrio se desarman y se retira

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.

Las 16 medidas de la serie están en la página 2.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 1–16 de 16)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P4MT2	1/4	1/8 NPTF	1.09 in	0.89 in	11/16 in
N4MT2	1/4	1/8 NPTF	1.09 in	0.89 in	11/16 in
P4MT4	1/4	1/4 NPTF	1.09 in	1.06 in	11/16 in
N4MT4	1/4	1/4 NPTF	1.09 in	1.06 in	11/16 in
P5MT2	5/16	1/8 NPTF	1.09 in	0.89 in	11/16 in
N5MT2	5/16	1/8 NPTF	1.09 in	0.89 in	11/16 in
P5MT4	5/16	1/4 NPTF	1.09 in	1.06 in	11/16 in
P6MT4	3/8	1/4 NPTF	1.30 in	1.12 in	13/16 in
N6MT4	3/8	1/4 NPTF	1.30 in	1.12 in	13/16 in
P6MT6	3/8	3/8 NPTF	1.30 in	1.10 in	13/16 in
N6MT6	3/8	3/8 NPTF	1.30 in	1.10 in	13/16 in
P8MT6	1/2	3/8 NPTF	1.46 in	1.22 in	1 in
N8MT6	1/2	3/8 NPTF	1.46 in	1.22 in	1 in
P8MT8	1/2	1/2 NPTF	1.46 in	1.43 in	1 in
N8MT8	1/2	1/2 NPTF	1.46 in	1.43 in	1 in
P10MT8	5/8	1/2 NPTF	1.68 in	1.41 in	1-1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 222. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea