


Parker TU Fast & Tite · Tee union tubo a tubo (compresion termoplastica)

Tee union de compresion Fast & Tite para unir tres tubos en pulgadas, cuerpo termoplastico (polipropileno negro o nylon)

Las conexiones Parker Fast & Tite son conexiones de compresion que se instalan en segundos sin herramientas y logran un sello hermetico sin abrazaderas ni ajustes: un anillo de sujecion (grab ring) de acero inoxidable 302 retiene el tubo y un o-ring de nitrilo da el sello, con solo apriete manual. La figura TU (Tee Union) reparte el flujo entre tres tubos, en medidas iguales o reducidas (Nom. Tube O.D. con dos valores). Se surte en polipropileno negro (prefijo P) y en nylon blanco (prefijo N).



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Polipropileno negro o nylon blanco (según número de parte)

EXTREMO A

Compresion para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA (material compatible con alimentos), NSF/ANSI 51

TEMPERATURA

Nylon: -40 °F a +200 °F (-40 °C a +93.3 °C).

Polipropileno: 0 °F a +212 °F (-17.8 °C a +100 °C)

HERRAMIENTA

Ninguna: se instala en segundos sin herramientas, apretando la tuerca a mano

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring de nitrilo (NBR); disponible también en fluorocarbono (-V) y EPDM según la tabla OR

EXTREMO B

Compresion para tubo (pulgadas)

PRESIÓN

Aire-aceite-agua: hasta 75 °F, 300 psi (20.7 bar) en tubo de 1/4 y 5/16; 250 psi (17.2 bar) en 3/8; 200 psi (13.8 bar) en 1/2; 150 psi (10.3 bar) en 5/8. Ver tabla de presión por temperatura en la página de introducción

TUBO / MANGUERA

Tubo termoplastico, metal blando y vidrio. Longitud de inserción: 5/8 in para tubo de 1/4 y 5/16, 13/16 in para 3/8, 7/8 in para 1/2 y 1 in para 5/8 (los accesorios para tubo de vidrio se desarman y se retira

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
-------	------------	-------	--------	--------	------

Las 14 medidas de la serie están en la página 2.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 1–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
P4TU4	1/4		1.09 in	1.09 in	11/16 in
N4TU4	1/4		1.09 in	1.09 in	11/16 in
P5TU5	5/16		1.09 in	1.09 in	11/16 in
N5TU5	5/16		1.09 in	1.09 in	11/16 in
P6TU6	3/8		1.30 in	1.30 in	13/16 in
N6TU6	3/8		1.30 in	1.30 in	13/16 in
P8TU6	1/2-3/8		1.46 in	1.39 in	1 in
N8TU6	1/2-3/8		1.46 in	1.39 in	1 in
P8TU8	1/2		1.46 in	1.46 in	1 in
N8TU8	1/2		1.46 in	1.46 in	1 in
P10TU6	5/8-3/8		1.68 in	1.46 in	1-1/8 in
N10TU6	5/8-3/8		1.68 in	1.46 in	1-1/8 in
P10TU10	5/8		1.68 in	1.68 in	1-3/16 in
N10TU10	5/8		1.68 in	1.68 in	1-3/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 221. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea