


Parker 144F · Tee unión (Union Tee)

Tee de unión de latón para tres tubos del mismo diámetro, abocinado 45°

Tee de unión (Union Tee 144F, Ref. SAE 010401) de latón, con tres bocas de abocinado 45° del mismo diámetro y rosca recta igual en las tres.




foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (SAE J512/J513): desde 550 psi (3/4 in) hasta 2800 psi (1/8 in); ver tabla de presión de la introducción de la sección

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado (flaring tool) para formar el abocinado de 45° en el extremo del tubo

NORMAS

SAE J512, SAE J513

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, latón o tubo hidráulico de acero soldado, con OD en pulgadas

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
144F-3	3/16	3/8-24 UNF	1.46 in	.73 in	
144F-4	1/4	7/16-20 UNF	1.72 in	.86 in	
144F-5	5/16	1/2-20 UNF	1.82 in	.91 in	
144F-6	3/8	5/8-18 UNF	2.08 in	1.04 in	
144F-8	1/2	3/4-16 UNF	2.46 in	1.23 in	
144F-10	5/8	7/8-14 UNF	2.78 in	1.39 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 390. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea