

Parker 41FL · Tuerca larga extruida (Long Nut)

Tuerca larga extruida de latón para conexiones de abocinado 45° SAE

Tuerca larga extruida (Long Nut 41FL, Ref. SAE 010111), de latón, usada para presionar el tubo abocinado a 45° contra el asiento del cuerpo de la conexión. Resiste vibración gracias a su mayor longitud. Algunas medidas incluyen protectores de rosca de fábrica.



foto ilustrativa

1/2"-16	1/4"	1/2"	3/4"-16	1/4"	3/4"
3/4"-16	5/16"	3/4"	1/2"-20	5/16"	1/2"
1/2"-20	3/8"	1/2"	3/4"-20	3/8"	3/4"
3/4"-20	1/2"	3/4"	1/2"-28	1/2"	1/2"
1/2"-28	5/8"	3/4"	3/4"-28	5/8"	3/4"
3/4"-28	3/4"	3/4"	1/2"-32	3/4"	1/2"

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

PRESIÓN

Según tamaño de tubo (SAE J512/J513): desde 550 psi (3/4 in) hasta 2800 psi (1/8 in); ver tabla de presión de la introducción de la sección

HERRAMIENTA

Herramienta de abocinado (flaring tool) para formar el abocinado de 45° en el extremo del tubo

NORMAS

SAE J512, SAE J513

TEMPERATURA

-65 °F a 250 °F (-53.8 °C a 121.1 °C)

TUBO / MANGUERA

Tubo de cobre, aluminio, latón o tubo hidráulico de acero soldado, con OD en pulgadas

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
41FL-2	1/8	5/16-24 UNF	.75 in		3/8 in
41FL-3	3/16	3/8-24 UNF	.81 in		7/16 in
41FL-4	1/4	7/16-20 UNF	.94 in		9/16 in
41FL-5	5/16	1/2-20 UNF	1.12 in		5/8 in
41FL-6	3/8	5/8-18 UNF	1.31 in		3/4 in
41FL-8	1/2	3/4-16 UNF	1.62 in		7/8 in
41FL-10	5/8	7/8-14 UNF	1.88 in		1-1/16 in
41FL-12	3/4	1-1/16-14 UNF	2.19 in		1-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 385. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea