


Parker 125HBLSV · Espiga giratoria macho (Male Swivel Hose Barb)

Espiga giratoria de latón para manguera, a rosca NPTF macho

Los accesorios Hose Barb de Parker son de latón, económicos, para uso general en manejo de fluidos y neumática; se fabrican en estilo de espiga regular y con reborde (beaded). Requieren abrazadera 97HC (u otra similar) o férula engarzada. Compatibles con manguera de caucho, silicona y termoplástico. Rango de presión hasta 150 psi (10.3 bar). Rango de temperatura -50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C); con sellador Vibra-Seal hasta +302 °F (+150 °C). Sello estándar: o-ring de fluorocarbono en las figuras que lo indican.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO A

Espiga para manguera

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TUBO / MANGUERA

Manguera de caucho, silicona o termoplástico; requiere abrazadera 97HC

SELLO

O-ring de nitrilo (estándar); rango de temperatura limitado hasta 225 °F

EXTREMO B

NPTF macho giratorio (Pipe Thd.)

TEMPERATURA

Hasta +225 °F (nitrilo estándar)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
125HBLSV-4-4	1/4	1/4 NPTF	1.73 in	.97 in	9/16 in
125HBLSV-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.73 in	.97 in	9/16 in
125HBLSV-6-6	3/8	3/8 NPTF	1.80 in	.97 in	11/16 in
125HBLSV-8-8	1/2	1/2 NPTF	2.01 in	.97 in	7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 421. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea