


Parker 128HBLSV · Espiga giratoria hembra de junta esférica (Hose Barb to Swivel Female Ball-End)

Espiga giratoria de latón para manguera, con junta esférica hembra NPSM

Los accesorios Hose Barb de Parker son de latón, económicos, para uso general en manejo de fluidos y neumática; se fabrican en estilo de espiga regular y con reborde (beaded). Requieren abrazadera 97HC (u otra similar) o férula engarzada. Compatibles con manguera de caucho, silicona y termoplástico. Rango de presión hasta 150 psi (10.3 bar). Rango de temperatura -50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C); con sellador Vibra-Seal hasta +302 °F (+150 °C). Sello estándar: o-ring de fluorocarbono en las figuras que lo indican.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

NPSM hembra giratorio (junta esférica, Female NPSM Thd.)

TUBO / MANGUERA

Manguera de caucho, silicona o termoplástico; requiere abrazadera 97HC

EXTREMO A

Espiga para manguera

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar)

TEMPERATURA

-50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
128HBLSV-4-4	1/4	1/4 NPSM	1.50 in	.97 in	5/8 in
128HBLSV-5-4	5/16	1/4 NPSM	1.50 in	.97 in	5/8 in
128HBLSV-6-4	3/8	1/4 NPSM	1.63 in	.97 in	5/8 in
128HBLSV-6-6	3/8	3/8 NPSM	1.50 in	.97 in	3/4 in
128HBLSV-8-8	1/2	1/2 NPSM	1.52 in	.97 in	29/32 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 422. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea