Parker 139HB · Codo 45° macho (Hose Barb 45° Elbow to Male Pipe)

Codo de espiga de latón a 45°, para manguera a rosca NPTF macho

Los accesorios Hose Barb de Parker son de latón, económicos, para uso general en manejo de fluidos y neumática; se fabrican en estilo de espiga regular y con reborde (beaded). Requieren abrazadera 97HC (u otra similar) o férula engarzada. Compatibles con manguera de caucho, silicona y termoplástico. Rango de presión hasta 150 psi (10.3 bar). Rango de temperatura -50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C); con sellador Vibra-Seal hasta +302 °F (+150 °C). Sello estándar: o-ring de fluorocarbono en las figuras que lo indican.





foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
Espiga para manguera

EXTREMO B
NPTF macho (Pipe Thd.)

PRESIÓN
Hasta 150 psi (10.3 bar)

TEMPERATURA
-50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C)

TUBO / MANGUERA
Manguera de caucho, silicona o termoplástico; requiere abrazadera 97HC

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
139HB-4-2	1/4	1/8 NPTF	.91 in	.76 in	
139HB-4-4	1/4	1/4 NPTF	1.00 in	.76 in	
139HB-6-4	3/8	1/4 NPTF	1.00 in	.76 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 423. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.