
Parker 146HBLFSV · Espiga giratoria 45° hembra abocinada (Hose Barb to Swivel 45° Female Flare)

Espiga giratoria de latón para manguera, con abocinado 45° hembra a rosca recta

Los accesorios Hose Barb de Parker son de latón, económicos, para uso general en manejo de fluidos y neumática; se fabrican en estilo de espiga regular y con reborde (beaded). Requieren abrazadera 97HC (u otra similar) o férula engarzada. Compatibles con manguera de caucho, silicona y termoplástico. Rango de presión hasta 150 psi (10.3 bar). Rango de temperatura -50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C); con sellador Vibra-Seal hasta +302 °F (+150 °C). Sello estándar: o-ring de fluorocarbono en las figuras que lo indican.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO B
Abocinado 45° hembra a rosca recta giratoria (Straight Thd.)

TUBO / MANGUERA
Manguera de caucho, silicona o termoplástico; requiere abrazadera 97HC

EXTREMO A
Espiga para manguera

PRESIÓN
Hasta 150 psi (10.3 bar)

TEMPERATURA
-50 °F a +350 °F (-45 °C a +176 °C)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
146HBLFSV-4-4	1/4	7/16-20 UNF	1.55 in	.97 in	9/16 in
146HBLFSV-4-6	1/4	5/8-18 UNF	1.72 in	.97 in	3/4 in
146HBLFSV-6-6	3/8	5/8-18 UNF	1.72 in	.97 in	3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 424. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea