


Parker 225 · Codo unión (Union Elbow)

Codo de unión 90° push-on Dubl-Barb de latón, para tubo de polietileno del mismo diámetro

Dubl-Barb es un accesorio de latón económico, de una sola pieza, tipo push-on (a presión) que no requiere abrazadera; se instala cortando el tubo a escuadra y empujándolo sobre las dos espigas (barbs). Está pensado para tubo de polietileno en sistemas neumáticos, control ambiental, humidificadores y filtros. Rango de presión: 5/32 in y 1/4 in hasta 150 psi (10.3 bar); 3/8 in hasta 150 psi (10.3 bar); 1/2 in hasta 100 psi (6.8 bar). Rango de temperatura: -65 °F a +90 °F (-53.8 °C a +32.2 °C) para 5/32, 1/4 y 3/8 in; -65 °F a +75 °F (-53.8 °C a +23.8 °C) para 1/2 in.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón

EXTREMO B

Push-on (espiga) para tubo

TEMPERATURA

-65 °F a +90 °F (-53.8 °C a +32.2 °C); 1/2 in hasta +75 °F (+23.8 °C)

EXTREMO A

Push-on (espiga) para tubo

PRESIÓN

Hasta 150 psi (10.3 bar) en 5/32-3/8 in; 100 psi (6.8 bar) en 1/2 in

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
225-5/32	5/32			.50 in	
225-4-4	1/4			.63 in	
225-6-6	3/8			.63 in	
225-8-8	1/2			.81 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 415. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea