


Parker 6366 · Reductor LIQUIfit tubo a espiga (pulgadas)

Reductor recto push-to-connect LIQUIfit, tubo a espiga en pulgadas

Conexion LIQUIfit de Parker para aplicaciones de agua y bebidas: cuerpo en nylon 11 biobasado con anillo de sujecion en acero inoxidable y sello EPDM, compatible con tubo de polietileno, cumple FDA, NSF/ANSI 51 y NSF/ANSI/CAN 61. Reductor recto de tubo a espiga (Tube to Stem) entre dos diametros distintos.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon 11 biobasado (bio-sourced nylon 11)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61

TEMPERATURA

+35 °F a +200 °F (+1.7 °C a +93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

EPDM

EXTREMO B

Espiga push-to-connect (pulgadas)

PRESIÓN

Hasta 230 psi (16 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno (Polyethylene)

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6366 56 08WP2	1/4 x 5/16		1.61 in	0.89 in	
6366 56 60WP2	1/4 x 3/8		1.61 in	0.81 in	
6366 08 60WP2	5/16 x 3/8		1.91 in	1.14 in	
6366 08 62WP2	5/16 x 1/2		1.91 in	0.87 in	
6366 60 62WP2	3/8 x 1/2		2.01 in	1.18 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 185. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea