

Parker 6503 · Tee de paso giratoria LIQUIfit tubo (pulgadas) a NPTF

Tee de paso giratoria (swivel run tee) push-to-connect LIQUIfit, tubo en pulgadas a NPTF

Conexion LIQUIfit de Parker para aplicaciones de agua y bebidas: cuerpo en nylon 11 biobasado con anillo de sujecion en acero inoxidable y sello EPDM, compatible con tubo de polietileno, cumple FDA, NSF/ANSI 51 y NSF/ANSI/CAN 61. Tee de paso recto con rama giratoria (swivel run tee) para tubo en pulgadas con rosca NPTF.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon 11 biobasado (bio-sourced nylon 11)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61

TEMPERATURA

+35 °F a +200 °F (+1.7 °C a +93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

EPDM

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Hasta 230 psi (16 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno (Polyethylene)

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6503 56 11WP2	1/4	1/8 NPTF	0.71 in	1.60 in	
6503 56 14WP2	1/4	1/4 NPTF	0.71 in	1.60 in	
6503 56 18WP2	1/4	3/8 NPTF	0.71 in	1.63 in	
6503 60 14WP2	3/8	1/4 NPTF	1.02 in	1.63 in	
6503 60 18WP2	3/8	3/8 NPTF	1.02 in	1.63 in	
6503 62 18WP2	1/2	3/8 NPTF	1.40 in	2.29 in	
6503 62 22WP2	1/2	1/2 NPTF	1.40 in	2.99 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 181. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea