

Parker 6521 · Adaptador de espiga LIQUIfit tubo (pulgadas) a NPTF

Adaptador de espiga (stem) push-to-connect LIQUIfit, tubo en pulgadas a NPTF

Conexion LIQUIfit de Parker para aplicaciones de agua y bebidas: cuerpo en nylon 11 biobasado con anillo de sujecion en acero inoxidable y sello EPDM, compatible con tubo de polietileno, cumple FDA, NSF/ANSI 51 y NSF/ANSI/CAN 61. Adaptador de espiga para tubo en pulgadas con rosca NPTF.



foto ilustrativa



cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Nylon 11 biobasado (bio-sourced nylon 11)

EXTREMO A

Push-to-connect para tubo (pulgadas)

NORMAS

FDA, NSF/ANSI 51, NSF/ANSI/CAN 61

TEMPERATURA

+35 °F a +200 °F (+1.7 °C a +93.3 °C)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

EPDM

EXTREMO B

NPTF macho

PRESIÓN

Hasta 230 psi (16 bar)

TUBO / MANGUERA

Tubo de polietileno (Polyethylene)

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6521 56 11WP2	1/4	1/8 NPTF	0.75 in	1/2 in	
6521 56 14WP2	1/4	1/4 NPTF	0.75 in	1/2 in	
6521 56 18WP2	1/4	3/8 NPTF	0.77 in	3/4 in	
6521 60 14WP2	3/8	1/4 NPTF	0.98 in	3/4 in	
6521 60 18WP2	3/8	3/8 NPTF	0.98 in	3/4 in	
6521 62 18WP2	1/2	3/8 NPTF	1.22 in	15/16 in	
6521 62 22WP2	1/2	1/2 NPTF	1.28 in	15/16 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 178. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea