

Parker LIQUIfit VFE · Válvula codo hembra NPTF

Válvula de bola LIQUIfit VFE codo 90° push-to-connect a rosca hembra NPTF

Válvula de bola LIQUIfit (sección LIQUIfit Fittings del catálogo 3501E), figura VFE (Valve Female Elbow): válvula en codo con conexión push-to-connect para tubo en pulgadas y rosca hembra NPTF. La página solo trae la tabla dimensional.



foto ilustrativa

Part No.	1 Tube Size	2 Tube Size	A	B	C	D	DN, Tube Hole, Min.
LFPP4VFE2	1/4	1/4	41	27	55	31	19
LFPP4VFE4	1/4	1/2	41	29	59	33	25
LFPP6VFE6	3/8	1/2	49	33	61	38	32

WARNING These products are intended for use in low pressure applications only. Do not use in high pressure applications. For more information go to www.parker.com.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Polipropileno

EXTREMO B
NPTF hembra

EXTREMO A
Push-to-connect para tubo (pulgadas)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
LFPP4VFE2	1/4	1/8 NPTF	1.74 in	1.21 in	
LFPP4VFE4	1/4	1/4 NPTF	1.74 in	1.21 in	
LFPP4VFE6	1/4	3/8 NPTF	1.74 in	1.21 in	
LFPP6VFE2	3/8	1/8 NPTF	1.85 in	1.32 in	
LFPP6VFE4	3/8	1/4 NPTF	1.85 in	1.32 in	
LFPP6VFE6	3/8	3/8 NPTF	1.85 in	1.32 in	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3501E, página 192. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea